de en fr es it nl da no sv fi pt cs pl

Silatray

Gebrauchsanweisung

Patientenzielgruppe
Alle Personen, für die zur Behandlung individuelle Löffel benötigt werden.

vorgesehener Anwender
Zahnarzt

Zusammensetzung
Qualitative Angaben:
Oligomeres Urethanacrylat, Vinylesterharz, 2,2-Dimethoxy-1,2-diphenylethan-1-one oder um 2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenone, (+)-2,3-dioxo-1,7,7-trimethyl-bicyclo-(2,2,1)-heptane di-bornan-2,3 dione, Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinoxid, 2-hydroxy-2-methyl-1-phenyl-propane-1-one, 2-ethylhexyl-4-(dimethylamino)benzoate, 2,2-diethoxyacetophenone, soda-lime glass, amorphous silicic dyes: Pigment Red 146 + CI 12485 / Pigment Blue 29 = CI 77007 / D&C Red 30 = CI 73360 / Pigment Blue CI 74160 / Pigment Violet 19 = C.I. 73900), flavourings (Optaminit).

Quantitative data:
In 100 g there are 19 g acrylates/methacrylates and 80 g glass.

Quantitative Angaben:
In 100 g sind 19 g Acrylate/Methacrylate und 80 g Glas enthalten.

Zweckbestimmung des Produkts
Silatray ist ein lichthärtendes Löffelmaterial in Form von vorgefertigten Basisplatten, das zur Herstellung von verwindungssteifen individuellen Abformlöffeln, Bisschablonen und Okklusionsschienen verwendet wird. Für Schäden, die sich aus anderweitiger Verwendung ergeben, übernimmt der Hersteller keine Haftung. Darüber hinaus ist der Verwender verpflichtet, das Material eigenverantwortlich vor dessen Einsatz auf Eignung und Verwendungsmöglichkeit für die vorgesehenen Zwecke zu prüfen, zumal wenn diese nicht in der Gebrauchsanweisung aufgeführt sind.

Nebenwirkungen
Unerwünschte Nebenwirkungen sind nicht bekannt.

Wechselwirkungen
Eine Wechselwirkung des Produktes und seiner Metabolite mit anderen Medizinprodukten, Arzneimitteln oder sonstigen Stoffen ist nicht bekannt.

Technische Daten
Biegefestigkeit mind. 130 N/mm²

Mindesthaltbarkeit
Silatray nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden.

Varianten
Oberkiefer-Schablone
REF 102902 rosa, 50 Stück
REF 102901 blau, 50 Stück
REF 102903 transparent-minze, 50 Stück

Entsorgung
Nicht ausgehärtetes Material kann mit Licht (Sonnenlicht oder Künstlichem Licht) polymerisiert werden und dann als Kunststoffabfall entsorgt werden.

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

Instructions for use

Patient target group
All persons for whom individual trays are required for treatment.

Intended user
Dentist

Composition Qualitative data:
Oligomeric urethane acrylate, vinyl ester resin, 2,2-dimethoxy-1,2-diphenylethane-1-one or by 2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenone, (+)-2,3-dioxo-1,7,7-trimethyl-bicyclo-(2,2,1)-heptane di-bornane-2,3 dione, diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinoxid, 2-hydroxy-2-methyl-1-phenyl-propane-1-one, 2-ethylhexyl-4-(dimethylamino)benzoate, 2,2-diethoxyacetophenone, soda-lime glass, amorphous silicic dyes: Pigment Red 146 + CI 12485 / Pigment Blue 29 = CI 77007 / D&C Red 30 = CI 73360 / Pigment Blue CI 74160 / Pigment Violet 19 = C.I. 73900), flavourings (Optaminit).

Quantitative data:
In 100 g there are 19 g acrylates/methacrylates and 80 g glass.

Intended purpose of the product
Silatray is a light-curing tray material in the form of prefabricated, baseplates to make rigid, custom impression trays and bite-blocks, as well as for other indications. Silatray can be cured in all ultraviolet and Halogen light-curing units. The manufacturer accepts no liability for damage that results from use other than the above. Furthermore the user is obliged under his own responsibility to examine the material for its suitability and its usage possibilities for the intended applications, especially if the latter are not detailed in the directions for use.

Side effects
Adverse side effects are not known.

Interactions
Interaction of the product and its metabolites with other medical devices, medicinal products or other substances is not known.

Technical data
Flexural strength min. 130 N/mm²

Minimum shelf life
Do not use Silatray after the expiry date.

Variants
Upper jaw template
REF 102902 pink, 50 pcs
REF 102901 blue, 50 pcs
REF 102903 transparent-mint, 50 pcs

Disposal
Uncured material can be polymerised with light (sunlight or artificial light) and then disposed of as plastic waste.

All serious incidents related to the device shall be reported to the manufacturer and to the competent authority of the Member State where the user and/or the patient is established.

Notice d'utilisation

Groupe cible de patients
Toutes les personnes pour lesquelles des porte-empreintes individuels sont nécessaires pour le traitement.

Utilisateur prévu
Dentiste

Données qualitatives de composition:
Acrylate d'uréthane oligomère, résine d'ester vinylique, 2,2-Diméthoxy-1,2-diphényléthan-1-one ou par 2,2-Diméthoxy-2-phénylacétophénone, (+)-2,3-dioxo-1,7,7-triméthyl-bicyclo-(2,2,1)-heptane di-bornane-2,3 dione, Diphényl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinoxyde, 2-hydroxy-2-méthyl-1-phényl-propane-1-one, 2-éthylhexyl-4-(diméthylamino)benzoate, 2,2-diéthoxyacétophénone, sodium-calcium-silicates, amorphes silicates, colorants (pigment Rouge 146 + CI 12485 / pigment Bleu 29 = CI 77007 / D&C Red 30 = CI 73360 / pigment Bleu CI 74160 / pigment Violet 19 = C.I. 73900), arômes (Optaminit).

Données quantitatives:
Il y a 19 g d'acrylates/méthacrylates et 80 g de verre.

Utilisation conforme du produit
Silatray est un matériau photopolymérisant pour porte-empreintes présenté sous forme de plaques de base préfabriquées destinés à la fabrication de porte-empreintes individuels résistant à la torsion, de modèles d'occlusions, ainsi qu'à d'autres fins. Le polymérisation de Silatray peut être effectuée dans tous les appareils à lumière UV ou halogène. Les plaques de base sont livrées dans une boîte réutilisable qui protège le matériau de la lumière et qui fait office d'emballage pour le transport ou le stockage des modèles, etc.

Indications
- Porte-empreintes individuels
- Modèles d'occlusions
- Base pour la mise en place des prothèses
- Code pour l'enregistrement de la pointe support
- Occlusions de contrôle des essais d'armatures

Effets secondaires
Des effets secondaires indésirables ne sont pas connus.

Interactions
Une interaction du produit et de ses métabolites avec d'autres dispositifs médicaux, médicaments ou autres substances n'est pas connue.

Caractéristiques techniques
Résistance à la flexion min. 130 N/mm²

Durée de conservation
Ne pas utiliser Silatray après la date d'expiration.

Variantes
Modèle de mâchoire supérieure
REF 102902 rose, 50 pcs
REF 102901 bleu, 50 pcs
REF 102903 transparent-menthe,50 pcs

Élimination
Le matériau non durci peut être polymérisé à la lumière (lumière du soleil ou artificielle), puis éliminé en tant que déchet plastique.

Tous les incidents graves liés au produit doivent être signalés au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

Información para el usuario

Grupo objetivo de pacientes
Todas las personas para las que se requieren cubetas individuales para el tratamiento.

Usuarios previstos
Dentista

Composición Datos cualitativos:
Uretanoacrilato oligomérico, resina de éster de vinilo, 2,2-Dimetoxi-1,2-difeniletan-1-ona o mediante 2,2-dimetoxi-2-fenilacetofenona, (+)-2,3-dioxo-1,7,7-trimetil-biciclo-(2,2,1)-heptano di-Bornan-2,3 diona, Difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)-fosfinóxido, 2-Hidroxi-2-metil-1-fenil-propan-1-ona, 2-etilhexil-4-(dimetilamino)benzoato, 2,2 Dietoxiacetofenona, vidrio sodocálcico, sílice amorfa, colorantes (pigmento rojo 146 = CI 12485 / pigmento azul 29 = CI 77007 / D&C rojo 30 = CI 73360 / pigmento azul CI 74160 / pigmento violeta 19 = C.I. 73900), aromas (Optaminit).

Datos cuantitativos:
En 100 g hay 19 g de acrilatos/metacrilatos y 80 g de vidrio.

Finalidad del producto
Silatray es un material para cubetas fotopolimerizable presentado en forma de planchas base precortadas para la confección de cubetas de impresión individuales rígidas y resistentes a la torsión, plantillas de mordida y otras indicaciones. Silatray puede polimerizarse en todos los aparatos de luz UV y halógena. Las planchas base se entregan en un recipiente reutilizable, protegido contra la luz, que puede utilizarse como contenedor de transporte o para almacenar modelos, etc.

Indicaciones
- Cubetas individuales
- Plantillas de mordida
- Bases para el montaje de prótesis
- Llaves para el registro de arco gótico
- Mordidas de control para pruebas de estructuras

Contraindicaciones
El material contiene metacrilatos.
No emplear en pacientes con alergia a los metacrilatos u otras sustancias del producto.

Características del producto
Silatray se polimeriza con la luz hasta convertirse en un polímero sólido y carente.

Medidas preventivas especiales
Evite todo contacto con los ojos y la piel con el material no curado, así como con la capa de inhibición.
¡Debido al polvo generado durante el lijado, utilice un sistema de succión!

Preparación/fabricación
- Marcar los contornos de la futura cubeta sobre el modelo.
- Paralelizar los sectores excavados sobre el modelo.
- Recubrir todo el modelo (o. ej., con plancha de cera) a modo de espaciador para el material de impresión y recortar material de barniz.
- En caso de encontrarse muy seca la escayola, sumergir brevemente el modelo en agua o utilizar un separador para modelos o separador de alginato.
- Extraer la plancha base del recipiente y cerrarlo.
- Adaptar la plancha base sobre el modelo de escayola paralelizado y recortar la forma deseada (p. ej., con un bisturí.
- Formar un asa con un resto de la plancha base y unirla a la cubeta.
- Colocar la cubeta junto con el modelo en un aparato fotopolimerizador y polimerizar sin vacío.
- Levantar la cubeta del modelo y volver a polimerizar la cara inferior.
- Si la polimerización se realizó sin vacío, utilizar alcohol para eliminar la capa viscosa.

Tiempos:
Manipulación con luz diurna 20 minutos

Polimerización en aparatos de luz UV o halógena, según tipo de aparato:
Superficie superior con modelo 3-5 minutos
Superficie inferior sin modelo 3-5 minutos

Elaboración:
- Repasar la cubeta individual con fresas de carburo y alisarla con papel de lija.

Higiene:
Sumergir las impresiones con cubetas individuales Silatray en una solución desinfectante a base de aldehído glutárico. La duración la determinan las correspondientes instrucciones del fabricante.

El producto sanitario final lo utilizará el dentista, por ejemplo, para cubetas individuales con material de impresión.

Precaución
El producto ha sido desarrollado para su uso en odontología y debe utilizarse de acuerdo con las instrucciones de uso. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por los daños producidos por un mal uso del producto. Además, el usuario debe examinar, bajo su propia responsabilidad y antes de su utilización, la adecuación y utilidad del material para los fines previstos, especialmente si no figuran en las instrucciones de uso.

Efectos secundarios
No se conocen efectos segundarios.

Interacciones
Se desconoce la interacción del producto y los metabolitos con otros productos médicos, medicamentos u otras sustancias.

Datos técnicos
Resistencia a la torsión mín. 130 N/mm²

Vida útil
No emplear Silatray después de transcurrida la fecha de caducidad.

Variantes
Plantilla para maxilar superior
REF 102902 rosa, 50 unidades
REF 102901 azul, 50 unidades
REF 102903 menta transparente, 50 unidades

Eliminación
El material no curado puede polimerizarse con la luz (luz solar o artificial) y, a continuación, eliminarse como residuo de plástico.

Todos los incidentes graves relacionados con el producto se deben comunicar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido el usuario o el paciente.

Istruzioni per l'uso

Gruppo di pazienti target
Chiunque abbia bisogno di portaimpronte individuali per il trattamento.

Utilizzatore previsto
Dentista

Composizione informazioni qualitative:
Oligomeri di uretano acrilato, resina vinilestere, 2,2-dimetossi-1,2-difeniletan-1-one oppure 2,2-dimetossi-2-fenilacetofenone, (+)-2,3-dioxo-1,7,7-trimetil-biciclo-(2,2,1)-eptano di-bornan-2,3 dione, ossido di difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)-fosfina, 2-idrossi-2-metil-1-fenil-propan-1-one, 2-etilesil-4-(dimetilammino)benzoato, 2,2 Dietossiacetofenone, vetro sodocalcico, silice amorfa, coloranti (pigmento rosso 146 = CI 12485 / pigmento blu 29 = CI 77007 / D&C rosso 30 = CI 73360 / pigmento blu CI 74160 / pigmento violetto 19 = C.I. 73900), aromi (Optaminit).

Informazioni quantitative:
100 g contengono 19 g di acrilati/metacrilati e 80 g di vetro.

Destinazione d'uso del prodotto
Silatray è un materiale fotopolimerizzabile, disponibile in piastre preformate, per la realizzazione di portaimpronte individuali resistenti alla torsione, placche occlusali e altre indicazioni. Silatray può essere fotopolimerizzato in tutti gli apparecchi a luce UV o alogena. Le piastre base vengono fornite in una scatola riutilizzabile come contenitore di trasporto o para almacenar modelos, etc.

Indicazioni
- Portaimpronta individuale
- Placche occlusali
- Base per il montaggio dei denti per protesi
- Base per la registrazione dell'arco gotico
- Mastiche per verifica

Controindicazioni
Il materiale contiene metacrilati.
Non usare in pazienti allergici ai metacrilati o ad altre sostanze contenute nel prodotto.

Caratteristiche del prodotto
Silatray è polimerizzato con la luce per creare un polimerizzato solido e compatto.

Precauzioni speciali
Evitare qualsiasi contatto del materiale non indurito con occhi e pelle, evitare il contatto anche con lo strato inibito.
Durante la rifinitura, usare un impianto di aspirazione per eliminare lo sviluppo di polveri!

Preparazione/produzione
- Segnare sul modello i contorni del futuro portaimpronte.
- Bloccare le zone in sottosquadro sul modello.
- Bloccare tutto il modello, usando ad es. dei fogli di cera come spaziatore per il materiale da impronta ed eliminare la cera nei punti di stop.
- Se si utilizza gesso particolarmente asciutto, bagnare brevemente il modello o applicare isolante per modelli o isolante per alginati.
- Prelevare la placca preformata dalla confezione richiudibile e tagliarla.
- Adattare la placca sul modello già bloccato e tagliare, ad es. con un bisturi, nella forma desiderata.
- Con il materiale in eccesso della placca modellare un'impugnatura e applicarla al portaimpronte.
- Introdurre il portaimpronte adattato sul modello nell'apparecchio fotopolimerizzante e polimerizzarlo senza vuoto.
- Rimuovere il portaimpronte dal modello e polimerizzarlo anche dalla parte inferiore.
- In caso di polimerizzazione senza vuoto, usare alcool per eliminare lo strato gelatinoso.

Tempi:
Lavorazione con luce diurna 20 minuti

Polimerizzazione in apparecchio a luce UV o alogena, a seconda del tipo di apparecchio:
parte superiore del portaimpronte con modello 3-5 minuti
parte inferiore del portaimpronte senza modello 3-5 minuti

Finitura:
- Rifinire il portaimpronte individuale con frese al carburo di tungsteno e levigare con carta abrasiva.

Igiene:
Immergere le impronte eseguite con il portaimpronte individuale Silatray in una soluzione disinfettante a base di aldeide glutarica. La durata varia in base alle indicazioni del produttore.

Il prodotto medico finito viene utilizzato dal dentista, ad es. per portaimpronte individuali con materiale per impronta.

Precauzione
Il prodotto è stato concepito per l'utilizzo nel settore odontoiatrico e deve essere utilizzato in conformità con le istruzioni per l'uso. Per danni derivanti da qualsiasi altro utilizzo, il produttore non si assume alcuna responsabilità. Inoltre, l'utilizzatore è tenuto a controllare in autonomia che il materiale sia idoneo e utilizzabile in conformità con gli scopi previsti primo dell'uso, soprattutto se questi non sono riportati nelle istruzioni per l'uso.

Effetti collaterali
Non sono noti effetti collaterali indesiderati.

Interazioni
Non è nota un'interazione del prodotto e dei suoi metaboliti con altri medicinali, farmaci o altre sostanze.

Dati tecnici
Resistenza alla flessione min. 130 N/mm²

Durata minima
Non usare Silatray oltre la data di scadenza.

Varianti
Modello della mascella superiore
REF 102902 rosa, 50 pezzi
REF 102901 blu, 50 pezzi
REF 102903 menta trasparente, 50 pezzi

Smaltimento
Il materiale non indurito può essere polimerizzato con la luce (luce solare o luce artificiale) e poi smaltito come rifiuto plastico.

Qualsiasi incidente verificatosi in correlazione con il prodotto deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente della Stato membro in cui dimora l'utilizzatore e/o il paziente.

Gebruiksaanwijzing

Patiëntendoelgroep
Alle personen voor wie bij de behandeling individuele afdruklepels nodig zijn.

Beoogde gebruiker
Tandarts

Samenstelling kwalitatieve gegevens:
Oligomeer urethaanacrylaat, vinylesterhars, 2,2-dimethoxy-1,2-difenyletaan-1-on of met 2,2-Dimetoksy-2-fenylacetofenon, (+)-2,3-dioxo-1,7,7-trimethyl-bicyclo-(2,2,1)-heptaan di-bornaan-2,3 dion, difenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)-fosfine-oxide, 2-hydroxy-2-methyl-1-fenyl-propaan-1-on, 2-ethylhexyl-4-(dimethylamino)benzoaat, 2,2 dietoksyacetofenon, sodakalkglas, amorf silicazuur, colorants (pigment Rood 146 = CI 12485 / pigment Blauw 29 = CI 77007 / D&C Rood 30 = CI 73360 / pigment Blauw CI 74160 / pigment Violet 19 = C.I. 73900), smaakstoffen (optaminit).

Kwantitatieve gegevens:
100 g bevat 19 g acrylaat/methacrylaat en 80 g glas.

Doel van het product
Silatray is een lichthardende lepelmaterial in de vorm van voorgevormde basisplaten voor het maken van toriebestendige individuele afdruklepels, beetregistraten en overige indicaties. Silatray kan in alle apparatuur met uv- en halogeenlampen uitgehard. De basisplaten worden geleverd in een herbruikbare lichtdichte verpakking, die te gebruiken is als container voor het transport of voor het opslaan van modellen etc.

Indicaties
- Individuele afdruklepels
- Beetsjablonen
- Basis voor prothesemontage
- Sleutel voor beetregistraat steunpen
- Controlebeet voor passen van frames

Contra-indicaties
Het materiaal bevat methacrylaat.
Niet gebruiken bij patiënten met een allergie voor methacrylaat of andere in het product verwerkte stoffen.

Eigenschappen van het product
Silatray polymeriseert met licht tot een vast en compact polymeriaat.

Speciale voorzorgsmaatregelen
Vermijd elk oog- en huidcontact met het niet-uitgeharde materiaal, dus ook met de gelnhibeerde laag.
Gebruik bij het slijpen een afzuiging vanwege de stofontwikkeling!

Voorbereiden/produceren
- Teken de contouren van de toekomstige lepel af op het model.
- Dek het onderliggend gedeelte op het model af.
- Dek het hele model (bijv. met een laag was) en een rand van ca. 2 cm afstandshouder voor het afdrukmateriaal te maken.
- Was het model kort of gebruik een modelisolatie of alginaat-isolatie bij zeer droog gips.
- Neem de basisplaat uit de verpakking en sluit de verpakking.
- Pas de basisplaat aan op het afgedekte gipsmodel en snijd het met bijv. een scalpel in de gewenste vorm.
- Vorm met de reeken van de basisplaat een handgreep en plaats deze tegen de afdruklepel.
- Doe de afdruklepel met het model in een lichtapparaat en laat het zonder vacuüm uitharden.
- Neem de afdruklepel van het model en laat het vanaf de onderkant nogmaals polymeriseren.
- Gebruik bij een polymerisatie zonder vacuüm alcohol voor het verwijderen van de vervuilde laag.

Tijden:
Verwerken bij daglicht 20 minuten

Polymeriseren in apparaat met uv- of halogeenlampen, afhankelijk van het apparaat:
bovenkant met model 3-5 minuten
onderkant zonder model 3-5 minuten

Uitwerken:
- Werk de individuele lepel met een hardmetaalfrees uit en maak glad met schuurpapier.

Hygiëne:
Leg afdrukken met individuele Silatray-afdruklepels in een desinfecterende oplossing op basis van glutaaraldehyde. De duur hiervan is afhankelijk van de instructies van de fabrikant.

Het voltooide medische hulpmiddel wordt door de tandarts gebruikt, bijv. voor individuele afdruklepels met afdrukmateriaal.

Voorzichtig
Het product werd ontwikkeld voor gebruik in de tandheelkunde en moet conform de gebruiksaanwijzing worden gebruikt. Voor schade die het gevolg is van enig ander gebruik aanvaardt de fabrikant geen aansprakelijkheid. Daarnaast is de gebruiker verplicht om het materiaal op eigen verantwoordelijkheid voor gebruik te controleren op geschiktheid en toepassingsmogelijkheid voor de beoogde doeleinden, met name als deze niet in de gebruiksaanwijzing worden vermeld.

Bijwerkingen
Er zijn geen ongewenste bijwerkingen bekend.

Wisselwerkingen
Er zijn geen wisselwerkingen van het product en zijn metabolieten met andere medische hulpmiddelen, medicijnen of overige stoffen bekend.

Technische gegevens
Buigsterkte min. 130 N/mm²

Minimale houdbaarheid
Gebruik Silatray niet na de vervaldatum.

Varianten
Bouwmaaksjablioen
REF 102902 roze, 50 stuks
REF 102901 blauw, 50 stuks
REF 102903 transparant-munt, 50 stuks

Afvoeren
Niet-uitgehard materiaal kan met licht (zonlicht of kunstlicht) worden gepolymeriseerd en vervolgens worden afgevoerd als plasticafval.

Alle ernstige incidenten die zijn opgetreden in verband met het product moeten worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of de patiënt gevestigd is.

Brugsanvisning

Patientmålgruppe
Alle personer, der har brug for individuelle aftrykskeser i forbindelse med en behandling.

Tiltænkt bruger
Tandlæge

Sammensætning Kvalitative Angivelser:
Oligomert urethanacrylat, vinylesterharpiks, 2,2 Dimetoxy-1,2-difenyletan-1-on eller rundt 2,2-Dimetoksy-2-phenylacetophenon, (+ -) - 2,3-dioxo-1,7,7-trimethyl-bicyklo- (2,2,1) -heptan, di-boran-2,3-dion, difenyl (2,4,6-trimethylbenzoyl) fosfinoxid, 2-hydroxy-2-methyl-1-fenyl-propan-1-on, 2-ethylhexyl-4- (dimetylamino) benzoat, 2,2 Dietoksyacetofenon, sodakalkglas, amorf silicazuur, fargestoffer (Pigment Red 146 + CI 12485 / Pigment Blue 29 = CI 77007 / D & C Red 30 = CI 73360 / Pigment Blue CI 74160 / Pigment Violet 19 = CI 73900), smagsstoffer (optaminit).

Kvantitative oplysninger:
100 g indeholder 19 g akrylater/methacrylater og 80 g glas.

Produktets tilsigtede brug
Silatray er et lyshærdende bræmateriale i form af præfabrikerede basisplader til fremstilling af torsionsbestandige individuelle aftrykskeser, bideskabeloner, okklusionsskinner og andre indikationer. Silatray kan hærdes med alle UV- og halogen-lysudstyr. Basisplaterne leveres i en lysbeskyttende opbevaringsboks, som er genanvendelig og også kan bruges til transport eller opbevaring af modeller osv.

Indikationer
- Individuelle aftrykskeser
- Bideskabeloner
- Basis for protesesopstillinger
- Nøgle til stiftestfritregistrering
- Kontrolbid til at prøvestagere af protesepraver

Kontraindikationer
Materialet indeholder methacrylater.
Må ikke anvendes til patienter, der er allergiske over for methacrylater eller andre stoffer i produktet.

Produktets egenskaber
Silatray polymeriserer med lys for at danne en solid og kompakt polymerisat.

Særlige forholdsregler
Undgå al øjen- og hudkontakt med det uhærdede materiale, inklusive det inhiberede lag.
Brug en sugeindretning på grund af støvudviklingen under slibning!

Forberedelse/fremstilling
- Marker konturerne af den fremtidige ske på modellen.
- Bloker områder på modellen, der går ind under sig.
- Som en gipsblokker for aftrykningsmaterialet blokerer du hele modellen (f.eks. med arkvoks) og klipp ut stoppene i aftrykksmaterialet.
- Hvis gipsen er meget tørr, fukt modellen lett eller bruk en modellisolering eller alginatisolering.
- Ta ut gjennomslaget fra boksen og lukk boksen igjen.
- Pass grunnplaten på den bokserte gipsmodellen og skjær f.eks. i ønsket form med en skalpell.
- Form ett grep från resterna av bottenplattan och fäst det på brickan.
- Placera brickan med modellen i en lätt anordning och härd utan vakuum.
- Ta bort brickan från modellen och polymerisera igen från undersidan.
- Använd alkohol för att avlägsna det inhiberade skiktet.
- Använd en sugeanordning på grund av dammbildning vid slipning!

Förberedelse/tillverkning
- Markera konturerna för den framtida brickan på modellen.
- Blockera underskärningsområden på modellen.
- Som platshållare för aftryckssmaterialet, blockera hela modellen (t.ex. med arkvax) och klipp ut stoppen.
- Hvis gipsen er meget tørr, bløtlægg modellen kort eller anvend en modelisolering eller alginatisolering.
- Ta bort bottenplattan från burken och stäng burken igen.
- Anpassa bottenplattan till den blockerade gipsmodellen och skär t.ex. i önskad form med en skalpell.
- Form ett grepp från resterna av bottenplattan och fäst det på brickan.
- Placera brickan med modellen i en lätt anordning och härd utan vakuum.
- Ta bort brickan från modellen och polymerisera igen från undersidan.
- Använd alkohol för att avlägsna det inhiberade skiktet vid polymerisering utan vakuum.

Tider:
Behandling i dagslys 20 minutter

Polymerisering i UV- eller halogenlysapparater, avhængig af enheden:
Overside med model 3-5 minutter
Underside uden model 3-5 minutter

Udarbejdelse:
- Den enkelte ske afslutnes med hårdmetalfræsning, og glattes med sandpapir.

Hygiejne:
Placer udformningene med individuelle Silatray-brikker i en desinficerende løsning på glutaraldehydbasse. Varigheten er avhengig av den respektive informasjonen fra produsenten.

Det ferdige medisinske produktet brukes av tannlegen, f.eks. for individuelle brett med avtrykksmaterial.

Viktig forsiktig
Produktet ble utviklet for bruk innenfor tannhelsen og må brukes i henhold til instruksjoner for bruk. Produsenten påtar seg ikke ansvar for skader som oppstår som følge av annen bruk. I tillegg er brukeren ansvarlig for å kontrollere materialet før bruk for egnethet og mulig bruk for dets tiltenkte formål, spesielt hvis disse ikke er oppført i instruksjoner for bruk.

Bivirkninger
Ukjente bivirkninger er ikke kjent.

Interaksjoner
Interaksjoner mellom produktet og dets metabolitter med andre medisinske produkter, legemidler eller andre stoffer er ikke kjent.

Tekniske data
Bøyestyrke min. 130 N/mm²

Minste holdbarhet
Silatray må ikke brukes etter utløpsdatoen.

Varianter
Overkjeve-skabelon
REF 102902 rosa, 50 stk.
REF 102901 blå, 50 stk.
REF 102903 transparent-mint, 50 stk.

Bortskaffelse
Uhærdet materiale kan polymeriseres med lys (sollys eller kunstig lys) og derefter bortskaffes som plastikaffald.

Alle alvorlige hændelser, der er opstået i forbindelse med produktet, skal meldes til producenten og den kompetente myndighed i det land, hvor brugeren og/eller patienten befinder sig.

Instruksjoner for bruk

Pasientmålgruppe
Alle personer som trenger individuelle brett for behandlingen.

Tiltenkt bruker
Tannlege

Sammensetning kvalitative opplysninger:
Oligomert uretanakrylat, vinylesterharpiks, 2,2 Dimetoksy-1,2-difenyletan-1-on eller rundt 2,2-Dimetoksy-2-fenylacetofenon, (+ -) - 2,3-dioksо-1,7,7-trimetyl-bicyklo- (2,2,1) -heptan, di-boran-2,3-dion, difenyl (2,4,6-trimetylbenzoyl) fosfinoksid, 2-hydroksy-2-metyl-1-fenyl-propan-1-on, 2-etylheksyl-4- (dimetylamino) benzoat, 2,2 Dietoksyacetofenon, sodakalkglass, amorf silika, fargestoffer (Pigment Rød 146 + CI 12485 / Pigment Blå 29 = CI 77007 / D & C Rød 30 = CI 73360 / Pigment Blå CI 74160 / Pigment Violett 19 = CI 73900), smakstoffer (optaminit).

Kvantitative opplysninger:
100 g inneholder 19 g akrylater/metakrylater og 80 g glass.

Avsedd användning av produkten
Silatray är ett ljushärdande bräckmaterial i form av prefabrikerade basplattor för framställning av torsionsbeständiga individuella avtryckskedjor, bitmallar och andra indikationer. Silatray härdas i all UV- och halogenljusutrustning. Basplattorna levereras i en återanvändbar ljustät förpackning som kan användas som en behållare för transport eller förvaring av modeller etc.

Indikationer
- Individuella bräckor
- Bettschabloner
- Grund för protesuppställningar
- Stödregistreringsnyckel
- Kontrollbett protespraver

Kontraindikationer
Materialet innehåller metakrylater.
Använd inte på patienter som är allergiska mot metakrylater eller andra ämnen i produkten.

Prestandaegenskaperna på produkten
Silatray polymeriserar med ljus för att bilda en fast och kompakt polymerisat.

Särskilda försiktighetsåtgärder
Undvik all ögonkontakt och hudkontakt med det härdade materialet, det vill si även med det inhiberade skiktet.
Använd en sugeanordning på grund av dammbildning vid slipning!

Förberedelse/tillverkning
- Markera konturerna för den framtida brickan på modellen.
- Blockera underskärningsområden på modellen.
- Som platshållare för alginatmaterialet, blockera hela modellen (t.ex. med arkvax) och klipp ut stoppen.
- Hvis gipsen er meget tørr, bløtlegg modellen kort eller bruk en modellisolering eller alginatisolering.
- Ta bort bottenplattan från burken och stäng burken igen.
- Anpassa grunnplaten på den blokkerte gipsmodellen og skjær f.eks. i ønsket form med en skalpell.
- Form ett handtak fra restene til grunnplaten og fest til brettet.
- Plasser brettet med modellen i et lysapparat og herd uten vakuum.
- Ta brettet bort fra modellen og polymeriser fra undersiden igjen.
- Bruk alkohol for å fjerne smørelaget ved polymerisering uten vakuum.

Tider:
Behandling i dagslys 20 minutter

Polymerisering i UV- eller halogenlysapparater, avhengig av enhet:
Overside med modell 3-5 minutter
Underside uten modell 3-5 minutter

Utarbeidelse:
- Utarbeid det individuelle brettet med hårdmetallfresing og jevn ut med sandpapir.

Hygiene:
Plasser utformingene med individuelle Silatray-brikker i en desinfiserende løsning på glutaraldehydbase. Varigheten er avhengig av den respektive informasjonen fra produsenten.

Det ferdige medisinske produktet brukes av tannlegen, f.eks. for individuelle brett med avtrykksmaterial.

Var försiktig
Produktet har utvecklats för användning inom tandvården och måste användas i enlighet med bruksanvisning. Tillverkaren tar inget ansvar för skador som uppstår på grund av annan användning. Dessutom är användaren ansvarig för att kontrollera materialet innan det används för lämplighet och möjlig användning för avsedda ändamål, särskilt om dessa inte listas i bruksanvisning.

Biverkningar
Det finns inga kända oönskade biverkningar.

Interaktioner
En interaktion mellan produkten och dess metaboliter med andra medicinprodukter, läkemedel eller andra ämnen är inte känd.

Tekniska data
Böjhållfasthet min 130 N/mm²

Minsta hållbarhetstid
Använd inte Silatray efter utgångsdatum.

Varianter
Mall för överkäke
REF 102902 rosa, 50 styck
REF 102901 blå, 50 styck
REF 102903 genomskinlig mynta, 50 styck

Avfallshantering
Ohärdat material kan polymeriseras med ljus (solljus eller artificiellt ljus) och sedan kasseras som plastavfall.

Alla allvarliga incidenter som har inträffat i samband med produkten måste rapporteras till tillverkaren och den behöriga myndigheten i den medlemsstat där användaren och/eller patienten är etablerad.

Bruksanvisning

Patientmålgrupp
Alla som behöver enskilda brickor för behandlingen.

avsedd användare
Tandläkare

Sammansättning kvalitativa uppgifter:
Oligomert uretanakrylat, vinylesterharts, 2,2 Dimetoxi-1,2-difenyletan-1-on eller runt 2,2-Dimetoxi-2-fenylacetofenon, (+ -) - 2,3-dioxo-1,7,7-trimethyl-bicyklo- (2,2,1) -heptan, di-boran-2,3-dion, difenyl (2,4,6-trimethylbenzoyl) fosfinoxid, 2-hydroxi-2-metyl-1-fenyl-propan-1-on, 2-ethylhexyl-4- (dimetylamino) bensoat, 2,2 Dietoksiacetofenon, sodakalkglas, amorf kiseldioxid, färgämnen (Pigment Red 146 + CI 12485/Pigment Blue 29 = CI 77007/D&C Red 30 = CI 73360/Pigment Blue CI 74160/Pigment Violet 19 = CI 73900), smakämnen (Optaminit).

Kvalitativa uppgifter
100 g innehåller 19 g akrylater/metakrylater och 80 g glas.

Avsedd användning av produkten
Silatray är ett ljushärdande bräckmaterial i form av prefabrikerade basplattor för framställning av torsionsbeständiga individuella avtryckskedjor, bitmallar och andra indikationer. Silatray härdas i all UV- och halogenljusutrustning. Basplattorna levereras i en återanvändbar ljustät förpackning som kan användas som en behållare för transport eller förvaring av modeller etc.

Indikationer
- Individuella bräckor
- Bettschabloner
- Grund för protesuppställningar
- Stödregistreringsnyckel
- Kontrollbett protespraver

Kontraindikationer
Materialet innehåller metakrylater.
Använd inte på patienter som är allergiska mot metakrylater eller andra ämnen i produkten.

Prestandaegenskaperna på produkten
Silatray polymeriserar med ljus för att bilda en fast och kompakt polymerisat.

Särskilda försiktighetsåtgärder
Undvik all ögonkontakt och hudkontakt med det härdade materialet, det vill si även med det inhiberade skiktet.
Använd en sugeanordning på grund av dammbildning vid slipning!

Förberedelse/tillverkning
- Markera konturerna för den framtida brickan på modellen.
- Blockera underskärningsområden på modellen.
- Som platshållare för alginatmaterialet, blockera hela modellen (t.ex. med arkvax) och klipp ut stoppen.
- Om gipset är mycket torrt, blötlägg modellen kort eller använd en modellisolering eller alginatisolering.
- Ta bort bottenplattan från burken och stäng burken igen.
- Anpassa grundplattan på den blockerade gipsmodellen och skär t.ex. i önskad form med en skalpell.
- Form ett handtag från resterna av grundplattan och fäst det på brickan.
- Placera brickan med modellen i en lätt anordning och härd utan vakuum.
- Ta bort brickan från modellen och polymerisera igen från undersidan.
- Använd alkohol för att avlägsna det inhiberade skiktet vid polymerisering utan vakuum.

Tider:
Behandling i dagsljus 20 minuter

Polymerisering i UV- eller halogenljusapparater, beroende på enhet:
Överside med modell 3-5 minuter
Underside utan modell 3-5 minuter

Utarbetning:
- Utarbeta den individuella brickan med hårdmetallborrar och jämna ut den med sandpapper.

Hygien:
Placera utformningar i en desinficeringslösning baserad på glutaraldehyd med enskilda Silatray brickor. Varaktigheten beror på respektive tillverkares information.

Den färdiga medicinska produkten används av tandläkaren, t.ex. för enskilda brickor med avtrycksmaterial.

Var försiktig
Produkten har utvecklats för användning inom tandvården och måste använd

Silatray

Kasutusjuhend

Patsientide sihtrühm
Kõik isikud, kelle vooniseks on vaja eraldi kürette.

ettenähtud kasutaja
Hambaarst

Kasutis kvalifitseerimata andmed:
Oligomeerne uretaanakrülaat, vinüületersvalk, 2,2-dimetüülbis(1,2-fenüülsüteenoksü-1-on-vä 2,2-dimetüülbis-2-fenüülsüteenoksü-1-on-vä, (+)-2,3-dikloro-1,7,7-trimetüül-bitsiklo-[2.2.1]-heptaan-di-boman-2,3-dioon, difenüül(2,4,6-trimetüülbensoüül)fosfiinoksiid, 2-hüdroksü-2-metüül-1-fenüül-propaan-1-on, 2-etüülheksüül-4-(dimetüülamino)bensoaat, 2-Dietüloksüsteksaan, lubi-naatriidi klaas, amorfne ränihape, värvained (pigment punane 146 = CI 12485 / pigment sinine 29 = CI 77007 / D&C punane 30 = CI 73360 / D&C punane 36 = CI 74160 / pigment violetne 19 = C.I. 73900), lõhna- ja maitseained (Optamint).

Kvalifitseerimata andmed:
100 g sisaldab 19 g akrülaate/metakrülaate ja 80 g klaasi.

Teate sihtotstarve
Silatray on valgukõvanev kuiskamaterjal eelnevalt valmis pandud baasisplaatidele kujul, mis on ette nähtud võndekindlate eraldi hambaliste ja hambumusvalide valmistamiseks ning muude nõudsuste jaoks. Silatray võib kõvastada mis tahes UV- ja halogeenahjudes. Baasisplaadi tarnitakse mitmekordselt kaustatavas valguse eest kaitsvas blisterpakendis. Kõik materjalid on mudelile jne transpordi- või laoldustamisvahuna.

Näidustused
- Eraldi küretid
- Hambumuse säilonoid
- Proteesi baasis
- Tugihvtri registreerimise võti
- Kontrollhammustused karkassi proovimiseks

Vastunäidustused
Materjal sisaldab metakrülaate. Metakrülaatide või muude toote sisaldavate materjalide vastu allergilise patsientide mitte kasutada.

Toote jõudlusnäitajad
Silatray polümeriseerub valguse toimel tugevaks ja kompaktseks polümeeriskaseks.

Brillised ettevaatusabinõud
Võtlige silmade ja nahk mis tahes kokkupuudet kõvastumata materjaliga, st ka pärsiva kihiga. Toimu tekkimise tõttu kasutage lihvimisel imuriit.

Ettevaatimus/valmistamine
- Asorbtsiga fulevaze jõjendiuskina kontuuriid mudelites.
- Blokeerige kattuvad kohad mudelil.
- Jäljendiosi kohaldamiseks kasutage blokeerida kogu mudel (nt plaatvaha abil) ja lõigake kõrvale üleliigne.
- Väga kuiva kipsi puhul tuleb mudelit veidi veega niisutada või kasutada mudelit isolaatorvahendit või vajaminagiga isoleerimiseks.
- Võrke baasisplaadist kaitsvat võja ja lugege karp uuesti.
- Kaotage baasisplaat blokeeritud kõsimudelga ja lõigake nt skalpelli abil soovitud kujule.
- Baasisplaadi jõõkdest valmistage sang ja kinnitage iuskja peale.
- Sisestage iuskas kuus mudeliga valgusköstvastavasse ahju ja kõvastage ilma vaakumita.
- Eemaldage iuskas mudelist ja polümeriseerige veelkard alt.
- Vaakumita polümeriseerimise korral kasutage eemaldamiseks alkoholist määrdekihti.

Ajad:
Töötlemine päevavalguses 20 minutit

Polümeriseerimine UV- või halogeenahjudes olenevalt ahjust:
Ülemine külg koos mudeliga 3–5 minutit
alumine külg ilma mudelita 3–5 minutit

Vormimine:
- vormige individuaalset lusikat kõvametallist freesiga ja lihvige ilvapaberiga.

Hügieen:
asetage jõjendid koos individuaalseste Silatray lusikatega desinfitseerimislahusesse, mis on valmistatud gluteraldehüdist. Kestus oleneb vastuvatest tootja juhistest.

Valmis meditsiinitöödest kaustub hambaarst, nt individuaalseste luiskate jaoks koos jõjendimaterjaliga.

Ettevaatust
Toode on võlja tõttu tundlik hambaravivaldkonnas kasutamiseks ja seda tuleb kasutada kasutusjuhiste kohaselt. Kahjude eest, mis on tekkinud muu kasutuse tulemusel, tootja ei vastuta. Lisaks on kasutaja kohustatud oma vastutusel kontrollima materjali sobivust ja kasutusvõimalusi ettenähtud kasutusotstarbe jaoks enne selle kasutamist, kui neid ei ole toodud kasutusjuhendis.

Kõrvaltoimed
Ebasoovitavad kõrvaltoimed ei ole teada.

Koostoimed
Toote ja selle metaboliitide koostoime teiste meditsiinitoodete, ravimite või muude ainetega ei ole teada.

Tehnilised andmed
Paindetugevus vähemalt 130 N/mm²

Säilitusaeg
Silatray ei ole lubatud kasutada, kui säilivusaeg on möödas.

Variandid
Jõudsalisabloon
REF 102902 roosa, 50 tk
REF 102901 sinine, 50 tk
REF 102903 läbipaistev münt, 50 tk

Kõitlemine
Kõvastumata materjali saab poolmeriseerida valgusega (põikeisvalguse või tehnoloogiaga) ja seejärel käidelda plastjäätmena.

Kõikidest seoses tootega tekkinud raskest juhtumitest tuleb teavitada tootjat ja liikmesriigi, kus kasutaja ja/või patsient elavad, vastutavat asutust.

Lietošanas instrukcija

Pacientu mērķa grupa
Piemērots visiem pacientiem, kuru šrēšānai nepieciešamas individuālas lusikveida karotes.

Paredzētais lietotājs
Zobārsts

Sastāva kvalitātes dati:
Oligomēriska uretāna akrilāts, vinila estera sveķi, 2,2 dimetoksi-1,2-difenilētān-1-ons vai -ons (+/-)-2,3-dikloro-1,7,7-trimetil-biciklo-[2.2.1]-heptaan-di-boman-2,3-dioon, difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfīnoksīds, 2-hidroksi-2-metil-1-fenil-propan-1-on, 2-etilheksil-4-(dimetilamino)benzoāts, 2-Dietiloksisteksaan, lubi-nastronsil klaas, amorfīns rāninahpe, värvained (pigment punane 146 = CI 12485 / pigment sinine 29 = CI 77007 / D&C punane 30 = CI 73360 / D&C punane 36 = CI 74160 / pigment violetne 19 = C.I. 73900), lõhna- ja maitseained (Optamint).

Kvalitatīvais datums:
100 g izstrādājuma saturā ir 19 g akrilātu / metakrilātu ar 80 g stikla.

Paredzētais izstrādājuma izmantošanas veids
Silatray ir gaismā sacietināms nospieduma karotu materiāls iepriekšēji sagatavotu bāzes plākšņu veidā, lai to varētu izmantot individuālās nospieduma karotes, sakodiena reģistrācijas un līdzīgu nolūkos. Silatray ir ātri kūstoša gadījumā, Silatray var sacietināt ar visu veidu UV un halogēna gaismas avotiem. Bāzes plāksnes tiek piegādātas vairākkārt izmantojamā gaismnecaurlaidīgā iepakojumā, ko izmanto kā transportēšanas konteineru vai modeļu glabāšanai u. c.

Indikācijas
- Individuālas nospieduma karotes
- Sakodiena šablons
- Protēžu jagurtenāzes bāze
- Lūzeklis attaisīta tapas reģistrēšanai
- Kontroles sakodienī karkasa piemērīšanai

Kontrindikācijas
Šis materiāls satur metakrilātu.
Nekādījpēl pacientiem ar alerģiju pret metakrilātu vai citām īstrādājuma sastāvā esošajām vielām.

Izstrādājuma īpašības
Silatray polimerizējoties gaismā par cietu un kompaktu polimerizētu.

Īpaši piesardzības pasākumi
Izvairīties no jebkādas nesacietējuša materiāla (ar inhibētāju slāni) saskares ar ādu un gļotādu. Putekļu rašanās dēļ, kad slīpējat, izmantojiet nosūkšanas sistēmu!

Sagatavošana/īgatavošana
- Izmantojot uzlīmējamo sabloniņu, nospieduma karotes kontūras.
- Nofiksējiet mīkstos audzēju zonas.
- Lai formējamais materiāls turētos vietā, nostipriniet visu modeli (piem., ar vaska palīdzību) un apgrieziet modeli ir lieko.
- Ja gipsis ir ļoti sauss, lāsiciju samitriniet modeli vai nostipriniet gipsi ar vaska vai vaskēšanas izolāciju.
- Bāzes plāksni izņemiet no iepakojuma un daveriet iepakojumu.
- Bāzes plāksni uzlāgojiet uz ģipša modeļa un, piem., ar skalpeli nogrieziet vajadzīgajā formā.
- No bāzes plāksnes attīekām izveidojiet tverekli un pievienojiet nospieduma kartei.
- Nospieduma karoti kopā ar modeli apstrādājiet, izmantojot gaismas avotu, un sacietiniet to bez vakuuma.
- Nospiedumu karoti izņemiet no modeļa un no apakšas vēlreiz polimerizējiet.
- Ja polimerizējiet bez vakuuma, tad smēreliņas slāņa noņemšanai izmantojiet spirtu.

Laiks:
Apstrāde dienas gaismā 20 minūšu laikā

Polimerizācija ar UV vai halogēna gaismas avotiem – ofsarīšā no ierīces:
Augšpuse ar modeli 3–5 minūtes
Apakšpuse bez modeļa 3–5 minūtes

Apstrāde:
- Individuālu nospieduma karoti apstrādājiet ar cietskausējuma frēzēm un nogludiniet ar smilšpapīru.

Higiēna:
Formas ar individuālajām karotēm Silatray nospieduma karotēm ielieciet dezinficējošā šķīdumā uz glutāraldehīda bāzes, ligums ir atkarīga no ražotāja norādījumiem.

Lietošanai sagatavoto medicīnas ierīci izmanto zobārsts, piem., lai izgatavotu individualizētas nospiedauma karotes ar formējama materiālu.

Ievērojiet piesardzību
Šo izstrādājumu ir paredzēts izmantošanai zobārstniecībā un ir rūpīgi jāievēro lietošanas instrukcija. Ražotājs neuzņemas atbildību par zaudējumiem, ko rada citāda lietošana. Tuvāk tietotājam, pašam uzņemoties par to atbildību, ir jāpārbauda materiāla piemērotība un izmantošanas iespēja paredzētajiem mērķiem, ir īpaši, ja tie nav norādīti lietošanas instrukcijā.

Blaknes
Nav zināms par nevēlamām blaknēm.

Mijiedarbība
Nav zināms par šā izstrādājuma un tā metabolītu mijiedarbību ar citām medicīnas ierīcēm, zālēm un citām vielām.

Tehniskie dati
Lieces stiprība ne mazāka kā 130 N/mm²

Derīguma termiņš
Nelietojiet Silatray pēc derīguma termiņa beigām.

Varianti
Augšžokļa šablons
REF 102902 sārts, 50 gab.
REF 102901 zils, 50 gab.
REF 102903 caurspīdīgi zaļš, 50 gab.

Likvidācija
Nesacietējušu materiālu var polimerizēt ar gaismu (baules gaismu vai mākslīgo gaismu) un tad likvidēt kā plastmasas atkritumus.

Par visiem nopietniem atgadījumiem saistībā ar šo izstrādājumu ir jāinformē ražotājs un lietotāja un/vai pacienta reziidences dalībvalsts atbildīgā iestāde.

Naudojimo instrukcija

Tikslinė pacientų grupė
Visi asmenys, kuriems gydyti reikalingi individualūs šaukštai.

Numatytì naudotojai
Odontologas

Sudėtis, kokybiniai duomenys:
Oligomerinis uretano akrilatas, vinilo esterio dervos, 2,2 Dimetoksi-1,2-difenileten-1-onas arba 2,2 dimetoksi-1,2-difenileten-1-on-vis -uns, 2,2 dimetoksi-2-feniletanetonas, (+)-2,3-diklor-1,7,7-trimetil-biciklo- (2.2.1) -heptanas, di-boman-2,3-dionas, difenilas 2,4,6-trimetilbenzoilo fosfino oksidas, 2-hidroksi-2-metil-1-fenil-propan-1-onas, 2-etilheksil-4-(dimetilamino) benzoatas, 2,2 dietoksiacetofenonas, sodos-kalkio stiklas, amorfinis silicio rūgšties, dažikliai (paukinės 146 = CI 12485 / mėlynas pigmentas 29 = CI 77007 / D&C raudonas 30 = CI 73360 / alizarinis raudonas 36 = CI 74160 / violetinis pigmentas 19 = CI 73900), kvapiosios medžiagos („Optamint").

Kokybiniai duomenys:
100 g įrankiškio yra 19 g akrilatų / metakrilatų ir 80 g stiklo.

Numatytas produkto naudojimas
Silatray yra šviesoje kietėjanti šauktų masė, pagaminta iš anksto į bazines paruošta pagrindo plokštelės, skirta gaminti dėklo sukimo standumo užtikrinančius šaukštus, sąkandžio šablonus ir esant kitoms indikacijoms. Silatray galima sukietinti su visais UV ir baltosiomis šviesos prietaisais. Pagrindinės bazinės plokštelės tiekiamos keliomis naudojimo nuo šviesos apsaugotoje dėžutėje, kuri gali būti naudojama kaip dėklas modelėlams gabenti ar laikyti ir pan.

Indikacijos
- Individualūs šauktai
- Sąkandžio šablonai
- Protezo gamybos pagrindas
- Kontrolinių sąkandžių karkasams
- Kontrolinių įkandimo bandymui

Kontraindikacijos
Medžiagoje yra metakrilatų.
Nenaudoti pacientams, kurie yra alergiški metakrilatams ar kitoms produkto sudėtyje esantiems medžiagoms.

Produkto savybės
Silatray polimerizuoti paveiktos šviesos ir susidaro vientisas ir kompaktiškas polimeras.

Specialiosios profilaktinės priemonės
Venkite bet kokio akių ir odos kontakto su nesukietėjusia medžiaga (su inhibitoriaus sluoksniu). Putelių rašalo dėlį, kad slipėjat, izmantojiet nosūkšanas sistēmu!

Sagatavošana/īgatavošana
- Asorbtsiga fulevaze jõjendiuskina kontuuriid modelites.
- Hotspriinid blokeerige ära.
- Jäljendiosi kohaldamiseks kasutage kogu mudel (nt plaatvaha abil) ja lõigake kõrvale üleliigne.
- Väga kuiva kipsi puhul tuleb mudelit veidi veega niisutada või kasutada mudelit isoleerimisvahendit või vajaminagiga isoleerimiseks.
- Võrke baasisplaadist kaitsvat võja ja lugege karp uuesti.
- Kaotage baasisplaat blokeeritud kõsimudelga ja lõigake nt skalpelli abil soovitud kujule.
- Baasisplaadi jõõkdest valmistage sang ja kinnitage iuskja peale.
- Sisestage iuskas kuus mudeliga valgusköstvastavasse ahju ja kõvastage ilma vaakumita.
- Eemaldage iuskas mudelist ja polümeriseerige veelkard alt.
- Vaakumita polümeriseerimise korral kasutage eemaldamiseks alkoholist määrdekihti.

Ajad:
Töötlemine päevavalguses 20 minutit

Polümeriseerimine UV- või halogeenahjudes olenevalt ahjust:
Ülemine külg koos mudeliga 3–5 minutit
alumine külg ilma mudelita 3–5 minutit

Vormimine:
- vormige individuaalset lusikat kõvametallist freesiga ja lihvige ilvapaberiga.

Hügieen:
asetage jõjendid koos individuaalseste Silatray lusikatega desinfitseerimislahusesse, mis on valmistatud glutaraldehüdist. Kestus oleneb vastuvatest tootja juhistest.

Valmis meditsiinitöödest kaustub hambaarst, nt individuaalseste luiskate jaoks koos jõjendimaterjaliga.

Ettevaatust
Toode on võlja tõttu tundlik hambaravivaldkonnas kasutamiseks ja seda tuleb kasutada kasutusjuhiste kohaselt. Kahjude eest, mis on tekkinud muu kasutuse tulemusel, tootja ei vastuta. Lisaks on kasutaja kohustatud oma vastutusel kontrollima materjali sobivust ja kasutusvõimalusi ettenähtud kasutusotstarbe jaoks enne selle kasutamist, kui neid ei ole toodud kasutusjuhendis.

Kõrvaltoimed
Ebasoovitavad kõrvaltoimed ei ole teada.

Koostoimed
Toote ja selle metaboliitide koostoime teiste meditsiinitoodete, ravimite või muude ainetega ei ole teada.

Tehnilised andmed
Paindetugevus vähemalt 130 N/mm²

Säilitusaeg
Silatray ei ole lubatud kasutada, kui säilivusaeg on möödas.

Variandid
Jõudsalisabloon
REF 102902 roosa, 50 tk
REF 102901 sinine, 50 tk
REF 102903 läbipaistev münt, 50 tk

Kõitlemine
Kõvastumata materjali saab poolmeriseerida valgusega (põikeisvalguse või tehnoloogiaga) ja seejärel käidelda plastjäätmena.

Kõikidest seoses tootega tekkinud raskestest juhtumitest tuleb teavitada tootjat ja liikmesrigi, kus kasutaja ja/või patsient elavad, vastutavat asutust.

Ръководство за употреба

Целева група пациенти
Всякакъв вид, за които са необходими индивидуални лъжици за хапането.

целеви потребител
Зъболекар

Състав качествени данни:
Олигомерен уретанов акрилат, винилестерна смола, 2,2 диметокси-1,2-дифенилетан-1-она или 2,2 диметокси-1,2-дифенилетан-1-он-ви -ун, 2,2 диметокси-2-фенилацетофенон, (+/-)-2,3-дихлоро-1,7,7-триметил-бицикло- (2.2.1) -хептана, di-boman-2,3-дионас, дифенилов 2,4,6-триметилбензоилфосфинов оксид, 2-хидрокси-2-метил-1-фенил-пропан-1-он, 2-етилхексил-4-(диметиламино)бензоат, 2,2 диетоксиацетофенон, натриево-калциево стъкло, аморфна силициева киселина, бои (пигмент червено 146 = CI 12485 / пигмент синьо 29 = CI 77007 / D&C червено 30 = CI 73360 / пигмент D&C червено 36 = CI 74160 / пигмент виолетово 19 = C.I. 73900), ароматизатори (Optamint).

Количествени данни:
В 100 g се съдържат 19 g акрилати/метакрилати и 80 g стъкло.

Предназначение на продукта
Silatray е материал за спасяване, втвърдяващ се на светлина във формата на базис плаки, за производството на индивидуални лъжици, устойчиви на усукване отпечатъчни лъжици, зъбни отливки и други помагала. Silatray може да се втвърдява с конвенционални устройства с ултравиолетови и халогенни осветителни уреди. Базис плаките се доставят в опаковка, защитена от светлината и с възможност за повторна употреба, която е предназначена като контейнер за транспортиране или за съхранение на модели и т.н.

Показания
- Индивидуални лъжици
- Зъбни отливки
- База за поставяне на протези
- Инструмент за регистриране на отливки
- Проверяване на захапката за пробите на протези

Противопоказания
Материалът съдържа акрилати.
Не приложимо при пациенти с алергия към метакрилати или други съдържащи се в продукта вещества.

Характеристики на продукта
Silatray полимеризира на светлина до твърд и компактен полимерен.

Специални предпазни мерки
Избягвайте всякакъв контакт на кожата и кожата с невтвърдена материала (слой с инхибиране сол).
Използвайте аспирация парадит!

Приготовка/подготовка:
- Отбележете контурите на бъдещата лъжица върху модела.
- Запълнете задържащите участъци на модела.
- Запечатете (напр., с восък) цялата модел като скъсо за зъбните отливки и нарежете на желаната, къвете се прекъсва.
- При много суха гипс за краткото накрепче модела или изолационно напръскване за модела или силиконова изолация.
- Изваден базис плаката от кутията и запарете ръкавата кутията.
- Приспособете базис плаката към запечатения с восък модел и нарежете напр. със скалпел в желаната форма.
- Оформете от остатъците на базис плаката дръжка и я прикрепете за лъжицата.
- Поставете лъжицата с модела в осветителния уред и втвърдяването да стане без вакуум.
- Можете лъжицата от модела и полимеризирайте още веднъж от долната страна.
- Последно лъжицата с модела и полимеризирайте още веднъж от долната страна.

Времена:
Обработка на дневната светлина 20 минути

Полимеризация в ултравиолетови или халогенни осветителни уреди, според уреда:
Горна страна с модел 3–5 минути
Долна страна без модел 3–5 минути

Изработване:
- Изработете индивидуална лъжица чрез оформяемия на твърд метал и полирайте с абразивна харпия.

Хигиена:
Поставете отливките с индивидуалните лъжици Silatray в дезинфекционна разтвор на основа на глутаралдехид.
Продължителността се определя според съответните указания на производителя.

Готовия медицински продукт ще се използва от зъболекаря, напр. за индивидуални лъжици с материал за отливки.

Внимание
Продуктът е разработен за приложение в денталната област и трябва да се използва съгласно Ръководство за употреба. За щети, възникнали в резултата на употреба не по предназначение, производителят не носи отговорност. Освен това потребителят се задължава на свой отговорност да проверява материала преди неговото приложение за годност и възможната му употреба за предвидените цели, особено ако те не са посочени в Ръководства за употреба.

Странични ефекти
Не са известни нежелани реакции.

Взаимодействие с други лекарства
Не е известно взаимодействие на продукта и неговите метаболити с други медицински продукти, лекарства или други вещества.

Технически характеристики
Якост на огъване мин. 130 N/mm²

Срок на годност
Не използвайте повече Silatray след изтичането на срока на годност.

Варианти
Щаблон за горна челюст
REF 102902 розов, 50 броя
REF 102901 син, 50 броя
REF 102903 прозрачно цвят мента, 50 броя

Отстраняване като отпадък
Нетвърдият материал може да се полимеризира със светлина (слънчева светлина или изкуствена светлина) и да се отстрани след това като пластмасов отпадък.

Всеки сериозен инцидент във връзка с продукта трябва да се докладва на производителя и на компетентния орган на държавата членка, в която потребителят и/или пациентът е установен.

Οδηγίες χρήσης

Στοχευόμενη ομάδα ασθενών
Όλα τα άτομα για τη θεραπεία των οποίων απαιτούνται εξατομικευμένα κουτάλια.

Προβλεπόμενοι χρήστες
Οδοντίατροι

Σύνθεση ποιοτικών στοιχείων:
Ολιγομερές ουρεθανικής ακρυλικής, βινυλεστερικές ρητίνες,2,2-διμεθοξυ-1,2-διφαινυλαιθαν-1-όνη ή αιθ-ηρ-ύλη,2,2-διμεθοξυ-2-φαινυλοακετοφαινόνη, (+/-)-2,3-δίκλωρο-1,7,7-τριμεθύλ-δικύκλο- [2.2.1] -επτάνιο, δι-βορνάνη-2,3-δίονη, διφαινυλο(2,4,6-τριμεθυλβενζοϋλ)φωσφινικό οξύ, 2-υδροξυ-2-μεθυλο-1-φαινυλο-προπαν-1-όνη, 2-αιθυλεξυλο-4-(διμεθυλαμινο)βενζοϊκό, 2,2-διαιθοξυακετοφαινόνη, καλωδιακό-νατρώδες γυαλί, άμορφο διοξείδιο του πυριτίου, χρωστικές ουσίες (Pigment Red 146 = CI 12485 / Pigment Blue 29 = CI 77007 / D&C Red 30 = CI 73360 / Pigment Blue CI 74160 / Pigment Violet 19 = C.I. 73900), αρωματικές ουσίες (Optamint).

Ποσοτικά στοιχεία:
100 γρ. περιέχουν περίχωνν 19 γρ. ακρυλικές/μεθακρυλικές ενώσεις και 80 γρ. ύαλο.

Προβλεπόμενη χρήση του προϊόντος
Το Silatray είναι ένα υλικό δεκτικό φωτοπολυμερίζοντος ρητίνης σε μορφή προκατασκευασμένων πλακών βάσης για την παρασκευή ανθεκτικών στη στρέψη ατομικών δακτυλίων αποτυπώσεως, ακτινογραφιών συγκλείσεως και άλλων ενδείξεων. Το Silatray μπορεί να πολυμεριστεί σε όλες τις συσκευές φωτοπολυμερισμού με λυχνία UV ή αλογόνου. Οι πλάκες βάσης παράδοσης σε ένα πανταχησμένο υλικό συσκευασίας, κατάλληλο για το φως, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δοχείο για τη μεταφορά ή αποθήκευση των παρασκευών κ.λπ.

Ενδείξεις
- Ατομικά δοκάρια αποτυπώσεως
- Αποτυπώματα ακρυλικής βάσης
- Βάση για τη σύνταξη τεχνητών οδοντοστοιχιών
- Στερέωση συγκλεισιακής καταγραφής
- Έλεγχος σύγκλεισης για τις δοκιμές αποκατάστασης

Αντενδείξεις
Το υλικό περέχει μεθακρυλικές ενώσεις.
Μην το χρησιμοποιείτε σε ασθενείς με αλλεργία στα μεθακρυλικά ή σε κάποιο άλλο από τα υλικά που περιέχονται στο προϊόν.

Χαρακτηριστικά απόδοσης του προϊόντος
Το Silatray πολυμερίζεται με χρήση φωτός και έτσι σχηματίζει πηχύ πολυμερισμού.

Χαρακτηριστικα να προϊοντα
Silatray πολυμερίζεται σε φως και μετατρέπεται σε στερεό και συμπαγές πολυμερισμού.

Ειδικά μέτρα προφύλαξης
Αποφεύγετε κάθε επαφή του με πολυμερισμένου υλικού με τα μάτια και το δέρμα, συμπεριλαμβανομένης της ζημιάς αναστολής. Λόγω της μετάβλησης του με άλλα καταρτισμένου πρόϊοντα, φάρμακα ή άλλες ουσίες.

Τεχνικά δεδομένα
Αντοχή στην κάμψη: τουλάχ. 130 N/mm²

Ανάλυση κατά πρώτημα πριν από
Μην χρησιμοποιείτε το Silatray μετά την ημερομηνία λήξης.

Παραλλαγές
Πρότυπο καταγραφής δήξεως άνω γνάθου
REF 102902 ροζ, 50 τμχ
REF 102901 μπλε, 50 τμχ
REF 102903 διαφανές μέντα, 50 τμχ

Απόρριψη
Το μη πολυμερισμένο υλικό μπορεί να πολυμεριστεί με φως (ηλιακό φως ή τεχνητό φως) και στη συνέχεια να απορριφθεί με τα πλαστικά απορρίμματα.

Σε περίπτωση εμφάνισης σοβαρών περιστατικών που σχετίζονται με το προϊόν, αυτό θα πρέπει να γνωστοποιούται στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο χρήστης και/ή ο ασθενής.

Használati utasítás

Betegcélcsoport
Minden olyan személy, akinek a kezelésére egyedi levonatfoltokra van szükség.

Céllelhasználók
Fogorvosok

Összetétel, kvalitatív adatok:
Oligomer uretán akrilát, vinilésztergyanta, 2,2-dimetoxi-1,2-difenilétán-1-on vagy 2,2-dimetoxi-1,2-difenilétán-1-on-vil-un, 2,2-dimetoxi-2-fenilacetofenon, (+/-)-2,3-dikloro-1,7,7-trimetil-bicyclo-[2.2.1]-heptán-di-boman-2,3-dion, difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)-foszfinoxid, 2-hidroxi-2-metil-1-fenil-propán-1-on, 2-etilhexil-4-(dimetilamino)benzoát, 2,2-dimetoxiacetofenon, nátrium-kalcium-szilikát üveg, amorf szilícium-dioxid, pigmentek (Pigment Red 146 = CI 12485 / Pigment Blue 29 = CI 77007 / D&C Red 30 = CI 73360 / Pigment Blue CI 74160 / Pigment Violet 19 = C.I. 73900), aromaanyagok (Optamint).

Kvantitatív adatok:
100 g termék 19 g akrilátot/metakrilátot és 80 g üveget tartalmaz.

A termék rendeltetése
A Silatray fényre keményedő lényomattárca-anyag, előre gyártott alaplemezek formájában. Az egyedi tervezésű, torzióval szemben ellenálló egyedi harapás-ellenőrző lenyomatkanalak, lenyomatrögzítések, valamint más hasonló célokra. A Silatray minden UV- és halogénfény-berendezésben kikeményíthető. Az alapplemezek újrafelhasználható, fényvédett dobozban szállítják, amely kiválóan alkalmas a lenyomatok és szállításához vagy tárolásához is használható.

Javallatok
A termék fogászati használatra lett kifejlesztve, és a használati utasításnak megfelelően kell használni. A gyártó az egyedi használatból eredő károkért nem vállal felelősséget. Ezen túlmenően a felhasználó köteles az anyagokat alkalmazásuk előtt saját felelősségére az időlényegyéti célra való alkalmasság tekintetében megvizsgálni, kivételképpen akkor, ha erre a használati utasítás nem tér ki.

Mellékhatások
Nemkívánatos mellékhatások nem ismertek.

Kölcsönhatások
A terméknek és metabolitjainak más orvostechnikai eszközökkel, gyógyszerekkel vagy más anyagokkal való kölcsönhatása nem ismert.

Műszaki adatok
Hajlítószilárdság: min. 130 N/mm²

Szavatossági idő
Ne használja a Silatray terméket a lejárati idejének lejárta után.

Változatok
Felső állkapocs-sablon
REF 102902 rózsaszín, 50 darab
REF 102901 kék, 50 darab
REF 102903 áttetsző menta, 50 darab

Ártalmatlanítás
A nem kikeményedett anyag fénynyel (napfénnyel vagy mesterséges fénnyel) polimerizálható, majd műanyag hulladékként ártalmatlanítható.

A termékkel kapcsolatban előforduló súlyos vírattan eseményeket jelenteni kell a gyártónak és a felhasználó és/vagy a beteg letelepedési helye szerinti tagállam illetékes hatóságának.

Upute za upotrebu

Ciljna skupina pacijenata
Sve osobe za čiju zubnu obradu potrebne individualne žlice.

predviđeni korisnici
Stomatolozi

Kvalitativni podaci o sastavu:
Uretanski akrilat oligomer, vinilesterska smola, 2,2-dimetoksi-1,2-difeniletan-1-on ili um 2,2-dimetoksi-2-fenilacetofenonâ, (+/-)-2,3-dikloro-1,7,7-trimetil-bicyclo-[2.2.1]-heptan-di-boman-2,3-dion, difenil(2,4,6-trimetil benzoil)fosfin oksid, 2-hidroksi-2-metil-1-fenil-propan-1-on, 2-etilheksil-4-(dimetilamino)benzoat, 2,2-dimetoksiacetofenon, natrij-kalcij-silikatno staklo, amorfni silicijev dioksid, boje (crveni pigment 146 = CI 12485 / plavi pigment 29 = CI 77007 / D&C Red 30 = CI 73360 / plavi pigment Blue 29 = CI 77007 / D&C Red 30 = CI 73360 / pigment Blue CI 74160 / Pigment Violet 19 = C.I. 73900), aromaanyagok (Optamint).

Kvantitativni podaci:
100 g proizvoda sadrži 19 g akrilata/metakrilata i 80 g stakla.

Namjena proizvoda
Silatray je materijal za izradu žlica koje polimerizuju uz djelovanje svjetlosti, u obliku gotovih ofsetin (baznih) ploča, za izradu individualnih žlica za otisak, otisnutih na uvjerenje, zagrizних šablona i ostalih indikacija. Silatray može se stvrdnuti svim uređajima za stvrdnjavanje Silatray je poate face cu ajutorul tuturor lămpilor de polimerizare cu radiații UV și cu halogen. Plăcile de bază pe care le furnizăm sunt ambalate pentru a transport în siguranță și depozitare sau pentru a păstra modelele.

Javallatok
- Egyedi lenyomatkanalok
- Fogazottsablonok
- Alap protézisstrukturához
- Tömegszabályozó kulcsnál
- Próbaharapások vázprobákhoz

Ellenjavallatok
Az anyag metakrilátokat tartalmaz.
Ne alkalmazza olyan betegeknél, akik allergiásak a metakrilátokra vagy a termékben található egyéb anyagokra.

A termék teljesítményjellemzői
A Silatray fényre hatására szilárd és kompakt polimerré alakul.

Speciális megelőző intézkedések
Kerülje a ki nem keményedett anyag (a gátolt réteget is beleértve) bőrrel és nyálkahártyával való érintkezését, beleértve a gátolt réteget is. A porkeletkezés miatt csiszoláskor használjon elszívást!

Előkészítés/gyártás
- Jelölje meg a modellen a leendő harapásemelő területeket.
- Blokkolja a modell alá kerülő területeket.
- A lenyomatanyag helykitöltésként blokkolja az egész modellt (pl. viaszlappal) és távolítsa el a túlzókat.
- Ha nagyon szárazz a gipsz, rövid ideig áztassa be a modellt, vagy használjon modell- vagy elválasztószert.
- Vegye ki az alaplemezt a dobozából, majd zárja le újra a dobozt.
- Illessze az alaplemezt a blokkolt gipszmodellre, és például szikével vágja a kívánt formára.
- Formázzon egy fogantyút az alaplemez maradványaiból, és rögzítse a lenyomattárcához.
- Helyezze a lenyomattárcát a modellel együtt egy fényberendezésbe, és vákuum nélkül keményítse ki.
- Vegye le a lenyomattárcát a modellről, és alulról még egyszer polimerizálja.
- A vákuummentes polimerizáció során a kenőréteg eltávolításához használjon alkoholt.

Időtartamok:
Feldolgozás természetes fényével 20 perc

Polimerizáció UV- vagy halogénfény-berendezésben, készülékről függően:
Felső oldal a modellel 3–5 perc
Alsó oldal a modellel 3–5 perc

Kidolgozás:
- Az egyedi lenyomattárcát keményítem-marással dolgozza ki, és csiszolópapírral csiszolja le.

Higiénia:
Helyezze a lenyomatokat az egyedi Silatray lenyomattálcákkal együtt glutáraldehid-bázsú fertőtlenítőoldatba. A mőveket időtartama a gyártó utasításhoz igazodik.
A kész orvostechnikai eszközt a fogorvos például lenyományosagos egyedi lenyomattálcákhoz használja.

Vigyázat
A termék fogászati használatra lett kifejlesztve, és a használati utasításnak megfelelően kell használni. A gyártó az egyedi használatból eredő károkért nem vállal felelősséget. Ezen túlmenően a felhasználó köteles az anyagokat alkalmazásuk előtt saját felelősségére az időlényegyéti célra való alkalmasság tekintetében megvizsgálni, kivételképpen akkor, ha erre a használati utasítás nem tér ki.

Mellékhatások
Nemkívánatos mellékhatások nem ismertek.

Kölcsönhatások
A terméknek és metabolitjainak más orvostechnikai eszközökkel, gyógyszerekkel vagy más anyagokkal való kölcsönhatása nem ismert.

Műszaki adatok
Hajlítószilárdság: min. 130 N/mm²

Szavatossági idő
Ne használja a Silatray terméket a lejárati idejének lejárta után.

Változatok
Felső állkapocs-sablon
REF 102902 rózsaszín, 50 darab
REF 102901 kék, 50 darab
REF 102903 áttetsző menta, 50 darab

Ártalmatlanítás
A nem kikeményedett anyag fénynyel (napfénnyel vagy mesterséges fénnyel) polimerizálható, majd műanyag hulladékként ártalmatlanítható.

A termékkel kapcsolatban előforduló súlyos vírattan eseményeket jelenteni kell a gyártónak és a felhasználó és/vagy a beteg letelepedési helye szerinti tagállam illetékes hatóságának.

Manual de instrucțiuni

Grupul țintă de pacienți
Toate persoanele pentru a căror tratare este necesară o lingură de amprentă individuală.

Utilizatorul destinat
Medicul stomatolog

Compoziție. Informații calitative:
Oligomeri de uretan acrilat, rășină de vinilester, 2,2-dimetoxi-1,2-difenietan-1-oină sau 2,2-dimetoxi-2-fenilacetofenonă, (+)-2,3-dicloro-1,7,7-trimetil-biciclo-(2.2.1)-heptan-di-boman-2,3-dionă, oxid de difenil (2,4,6-trimetilbenzoil)-fosfină, 2-hidroxi-2-metil-1-fenil-propan-1-on, 2-etilhexil-4-(dimetilamino)benzoat, 2,2-dimetoxiacetofenon, natriu-calciu-silicat sticlos, amorfi silicioi dioxid, boiță (crevni pigment 146 = CI 12485 / albastru pigment 29 = CI 77007 / D&C Red 30 = CI 73360 / albastru pigment Blue 29 = CI 77007 / D&C Red 30 = CI 73360 / pigment Blue CI 74160 / Pigment Violet 19 = C.I. 73900), substanțe aromatizante (Optamint).

Informații cantitative:
O cantitate de 100 g conține 19 g acrilați/metacrilați și 80 g sticlă.

Scopul prevăzut al produsului
Silatray este un material fotopolimerizabil pentru fabricarea unor plăci de bază prefabricate, pentru realizarea de linguri de amprentă individuale